

Apify · Clientes ilimitados y un agente que los busca solo

CATEGORÍA · CONECTORES, MCP E INTEGRACIÓN

Apify tiene miles de scrapers ya hechos para Google Maps, LinkedIn, Instagram y Facebook: lo conectas a Claude con un comando y le pides clientes en español.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Instalación en 3 rutas (con comandos)
- 05 El código en GitHub
- 06 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Apify tiene miles de scrapers ya hechos para Google Maps, LinkedIn, Instagram y Facebook: lo conectas a Claude con un comando y le pides clientes en español.

PARA QUÉ SIRVE

Apify tiene miles de scrapers ya hechos para Google Maps, LinkedIn, Instagram y Facebook: lo conectas a Claude con un comando y le pides clientes en español. Esta actualización trae los 8 prompts del playbook reescritos — entrevista, prueba de 10, lista de 50 con tope de gasto, enriquecimiento sin inventar, calificación, correos con dato real y seguimientos — más el prompt maestro que construye un agente de prospección que vive en tu computadora: memoria de a quién ya contactaste, tres subagentes, su comando /ronda y una tarea programada para salir a buscar sin que abras nada.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Intermedio. Temas: apify, agente local. Incluye el código de apify/apify-mcp-server.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Ruta rápida: pégale a Claude Code el enlace del repositorio con el prompt de la página siguiente — instala y comprueba solo.
- 2 Ruta manual: clona el repositorio y corre los comandos de instalación de tu lenguaje.
- 3 Revisa el README antes de instalar: requisitos, versión y licencia.
- 4 Pruébalo en un caso pequeño antes de usarlo en trabajo real.
- 5 Revisa qué permisos y llaves pide antes de conectarlo a tus cuentas.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Apify tiene miles de scrapers ya hechos para Google Maps, LinkedIn, Instagram y Facebook: lo conectas a Claude con un comando y le pides clientes en español.

Esta actualización trae los 8 prompts del playbook reescritos — entrevista, prueba de 10, lista de 50 con tope de gasto, enriquecimiento sin inventar, calificación, correos con dato real y seguimientos — más el prompt maestro que construye un agente de prospección que vive en tu computadora: memoria de a quién ya contactaste, tres subagentes, su comando /ronda y una tarea programada para salir a buscar sin que abras nada.

Cierra con los números honestos: cuánto cuesta cada actor, cuántos correos salen de verdad de mil negocios y qué te puede quemar el dominio o la cuenta.

INSTALACIÓN

apify-mcp-server

El servidor MCP oficial de Apify: le da a Claude acceso a miles de actors de scraping desde el chat.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/apify/apify-mcp-server>
Licencia MIT · TypeScript

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/apify/apify-mcp-server>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/apify/apify-mcp-server.git
cd apify-mcp-server

# 2. Instala las dependencias (Node)
npm install

# 3. Regístralo como servidor MCP
# Claude Desktop: Settings > Developer > Edit Config
# y anade el bloque que indique el README bajo mcpServers

# 4. Reinicia Claude Desktop y revisa que aparezca el conector
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 No quedó instalado si no lo has probado: corre el ejemplo del README y comprueba que devuelve lo esperado.
- 2 Si un comando falla, casi siempre falta un requisito previo (versión de Node, Python o git). Pégale el error a Claude Code y pídele que lo resuelva.
- 3 Si pide una llave o token, créala en la cuenta correspondiente y guárdala fuera del código, en una variable de entorno.
- 4 Antes de conectarlo a cuentas reales, pruébalo con datos de prueba o una cuenta secundaria.
- 5 Comprueba la licencia si lo vas a usar en trabajo de cliente: define qué puedes hacer con el código.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Conectores, MCP e integración

Nivel: Intermedio

Temas: apify, agente local

Código: <https://github.com/apify/apify-mcp-server>

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)